

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3843)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://sten.nt-rt.ru> || [snx@nt-rt.ru](mailto:snx@nt-rt.ru)

## Котел электрический Салаир-70



Электрические котлы САЛАИР-70 и САЛАИР-90 предназначены для отопления помещений площадью до 700 и 900 м<sup>2</sup> соответственно. Котлы САЛАИР-70, -90 изготавливаются в напольном исполнении с цифровым контроллером температуры и аварийным датчиком теплоконтроля. В конструкции электродов используются трехфазные трехступенчатые блоки управления ТЭНБ на силовых контакторах. Баки электродов теплоизолированы. Котлы комплектуются настенными пультами управления электронагревателями.

### Технические характеристики:

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность, кВт                                                   | 72             |
| Отапливаемая площадь (при высоте потолка до 2.7м), не более, м <sup>2</sup> | 700            |
| Напряжение, В                                                               | 380            |
| Число фаз                                                                   | 3              |
| Число ступеней мощности                                                     | 3              |
| Мощность 1-й ступени, кВт                                                   | 24             |
| Мощность 2-й ступени, кВт                                                   | 24             |
| Мощность 3-й ступени, кВт                                                   | 24             |
| Рабочее давление, атм                                                       | 3              |
| Теплоноситель                                                               | вода, антифриз |
| Диапазон температуры теплоносителя, °С                                      | 0-85           |
| Контроллер температуры                                                      | цифровой       |
| Аварийный термостат                                                         | да             |
| Присоединительная резьба к системе отопления                                | G 1½"          |
| ГхШхВ, мм                                                                   | 750x400x600    |
| Масса, кг                                                                   | 60             |
| Гарантия, лет                                                               | 1              |